

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

SCORPIO II

17 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4 × EL34
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 50 kHz
- Moc wyjściowa: 2 × 40 W – pentoda, 2 × 25 W – trioda
- Czułość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio II + KT150	22 900 PLN
Pilot zdalnego sterowania	900 PLN
USB-DAC board	1 100 PLN

SPIRIT SE II

16 900 PLN



- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 15 W
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Czułość wejściowa (pełna moc): 330 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 300 × 430 × 230 mm
- Waga: 22 kg

Opcje dodatkowe	
Pilot zdalnego sterowania	900 PLN
USB-DAC board	1 100 PLN

SPIRIT V

29 900 PLN



- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 4 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 65 W – pentoda, 2 × 40 W – trioda
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Czułość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 33 kg

SPITFIRE

39 900 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz / 0 dB
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 390 × 250 mm
- Waga: 36 kg

TRITON EVO

54 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 8 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 120 W
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 420 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe	
Triton EVO + KT170	59 900 PLN

CROSSFIRE EVO

63 900 PLN



- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

CROSSFIRE EVO-DELTA EDYCJA LIMITOWANA

89 900 PLN



- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B-S
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 50 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

ODTWARZACZE CD

CD-10 II SIGNATURE

26 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD
- Parametry pracy przetwornika: 768kHz / 32 bit & DSD 256
- Lampy: 6H30, 6Z4 (6C4P)
- Dynamika: > 119 dB
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 40 kHz
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB – 24/384 kHz, DSD 64x/128x, TosLink
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: CD, DAC, USB
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 13 kg

CD-10 II Ultimate

ZAWIERA DODATKOWO:

- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wyselekcjonowane komponenty ścieżki sygnałowej

Opcje dodatkowe

CD-10 II Ultimate +8 990 PLN

CD-T II TRANSPORT CD

33 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD
- Napęd CD: Philips Pro II
- Parametry pracy przetwornika: 16-44.1 & DSD 128
- Lampy: 2 × 6H14
- Dynamika: > 120 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), I2S, 110 Ω AES/EBU (XLR), 3 × BNC (DSD), Toslink
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 14 kg

CD-T II Signature

ZAWIERA DODATKOWO:

- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Aktywną drugą lampę 6H14

Opcje dodatkowe

CD-T II Signature + 4 490 PLN

CD-35 II

39 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 6H30, 5687, GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II Signature

ZAWIERA DODATKOWO:

- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: (CD, DAC, USB)
- Wysokiej klasy kondensatory sprzęgające

Opcje dodatkowe

CD-35 II Signature +8 990 PLN

CD-35 II HIGH FIDELITY EDYCJA LIMITOWANA

89 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 6H30, 5687, GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II High Fidelity

ZAWIERA DODATKOWO:

- 8 × kondensatory sprzęgające V-cap TTF
- 4 × Franc Audio - Ceramiczne nóżki; 2 gniazda RCA WBT-210 NextGen
- 20 × rezystory tantalowe 2 Watt dla lampowego stopnia wyjściowego
- 2 × AKM 4497EQ dla DAC
- Czarne wykończenie szczelin chłodzących, przycisków płyty górnej, CD-LID i wewnętrznej obudowy CD
- Tolerancja dobierania kluczowych komponentów na poziomie 1%

STREAMERY

S-10 II XS

26 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 6N6P
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II PREAMP SIGNATURE

39 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 6N6P
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Moduł DSP/PCM → konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

Opcje dodatkowe

S-10 II Ultimaate 45 900 PLN

JRiver BlackBox Server +8 990 PLN

S-10 II Ultimate

ZAWIERA:

- Wyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server

ZAWIERA DODATKOWO:

- Dysk twardy SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem
- Najwyższej jakości kondensatory zapewniające najlepszą jakość dźwięku

S-5 XS

39 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

S-5

65 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

HA-3 II

17 900 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA45 Mesh, 2 × 12AU7
- Impedancja wyjściowa: 16-600 Ω
- Pasma przenoszenia (32 Ω): 15 Hz - 35 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 50 KΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 100 dB
- THD: < 0.01 %
- Moc wyjściowa: 500 mV
- Wyjście słuchawkowe: jack 6.35 mm
- Wymiary (WxDxH) wzmacniacz: 220 × 300 × 200 mm
- Wymiary (WxDxH) zasilacz: 220 × 300 × 100 mm
- Waga (wzmacniacz): 8 kg
- Waga (zasilacz): 7 kg

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

SPHERIS PHONO DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA

134 900 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, Trioda
- Lampy: 2 × ECC81, 4 × 6SL7, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 5 Vrms
- Stosunek sygnał/szum: > 100 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz
- THD: < 0,1 %
- Wejścia: 2 × RCA-Phono, 2 × RCA Load
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- Częstotliwość pracy: 60 Hz
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 38 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

AURIS II DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA

32 900 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, trioda
- Lampy: 2 × 6H30
- Maksymalne napięcie wyjściowe: ~ 20 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Impedancja wejściowa: 100 kΩ
- Pasma przenoszenia: 5 Hz – 125 kHz
- THD: < 0,01 %
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × gramofonowe MM/MC, 1 × HT-RCA
- Wyjścia: 2x RCA, 1 × tape out
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 110 mm
- Waga 19 kg

Aurys II zbalansowany

ZAWIERA DODATKOWO:

- Lampy: 2 × 6H30
- Wejścia: 2 × XLR; Wyjścia: 1 × XLR

Aurys II Signature

ZAWIERA DODATKOWO:

- Wyższej klasy komponenty

Aurys II Phono

ZAWIERA DODATKOWO:

- MM lub MC-H (high output), MC

Opcje dodatkowe

Aurys II zbalansowany 45 000 PLN

Signature niezbalansowany +4 500 PLN

Signature zbalansowany +9 000 PLN

Phono II +9 000 PLN

SPHERIS III + PHONO NIEZBALANSOWANY

128 000 PLN



- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 2 × C3M, 4 × EY91, 2 × 6H30
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 0.5 Hz – 500 kHz
- Wejścia: 4 × RCA, 1 × MC, 1 × MM,
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 2-kanałowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

SPHERIS III ZBALANSOWANY

170 000 PLN



- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 0.5 Hz – 500 kHz
- Wejścia: 4 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 4-kanałowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

CONQUISTADOR

229 000 PLN



- Tryb pracy: SE-Trioda, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA45-Mesh, 2 × 5744, 2 × 5U4G
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 30 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 3 Hz – 100 kHz
- Wejścia: 6 × RCA,
- Wyjścia: 2 × RCA, tape out
- 4-kanałowa kontrola głośności (VTC)
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 380 mm
- Waga: 52 kg

Conquistador II zbalansowany

ZAWIERA DODATKOWO:

- Lampy: 2 × AA45-Mesh, 2 × 5744
- Wejścia: 2 × XLR; Wyjścia: 1 × XLR
- 4-kanałowa kontrola głośności (VTC)

Opcje dodatkowe

Conquistador zbalansowany 299 000 PLN

STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

SPIRIT PA

26 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda
- Lampy: 4 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasma przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 70 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 45 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 80 dB
- Czulość wejściowa (pełna moc): 700 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

CROSSFIRE PA

54 900 PLN



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasma przenoszenia: 5 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

CROSSFIRE XS MONO

66 900 PLN

TRITON EVO MONO

75 000 PLN

Opcje dodatkowe

Triton EVO + KT170 82 000 PLN

EPSILON EVO MONO

99 000 PLN



- Typ układu: triodowy lub pentodowy
- Lampy wyjściowe: KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 1 × 180 W (pentoda), 1 × 100 W (trioda)
- Pasmo przenoszenia: 6 Hz - 70 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB 0 dB
- Czulość wejściowa: 900 mV
- Wejścia: RCA + XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

Opcje dodatkowe

Epsilon EVO + KT170 110 000 PLN

VULCAN EVO MONO

147 900 PLN



- Typ układu: PSE-triodowy, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: AA62B lub AA82B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 55-60W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czulość wejściowa: 500 mV
- Wejścia: RCA + XLR
- Wymiary (WxDxH): 360 × 610 × 250 mm/szt.
- Waga: 48 kg/szt.

PRZETWOERNIAKI D/A

STEALTH XS

22 900 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PMC)
- Lampy: 4 × 6N6P, 4 × 6Z4
- Dynamika: >125 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 119 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 400 × 110 mm
- Waga: 17.3 kg

STEALTH

31 900 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PMC)
- Lampy: 6H30
- Dynamika: >128 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

STRATOS

45 900 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PMC)
- Lampy: 4 × 6H30, 4 × 6Z4
- Dynamika: >130 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, 2 × RCA, 1 × XLR
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

LAMPY

Ayon 5U4G-Mesh	Lampa prostownicza	1 990 PLN
Ayon AA20B	Lampa sterująca, dopasowana	1 990 PLN
Ayon AA45-Mesh	Lampa mocy wyjściowej Triode 3W, dopasowana	1 990 PLN
Ayon AA32B-S	Lampa mocy wyjściowej Triode 20W, dopasowana	1 990 PLN
Ayon AA52B-S	Lampa mocy wyjściowej Triode 25W, dopasowana	2 990 PLN
Ayon AA62B	Lampa mocy wyjściowej Triode 30W, dopasowana	3 590 PLN
Ayon AA82B	Lampa mocy wyjściowej Triode 35W, dopasowana	4 490 PLN

GŁOŚNIKI

BLACK RAVEN

62 900 PLN



- Budowa: 2-drożna, Airflow Damping System (ADS)
- Impedancja: 4 Ω
- Czulość: 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 30 kHz
- Wymiary (HxWxD): 1110 × 350 × 230 mm/szt.
- Waga: 40 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+3 150 PLN
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+3 600 PLN
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+4 000 PLN

BLACK HERON

84 900 PLN



- Budowa: 3,5-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czulość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 34 Hz - 30 kHz
- Moc: 120 W
- Wymiary (HxWxD): 1160 × 360 × 250 mm/szt.
- Waga: 38 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+3 150 PLN
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+3 800 PLN
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+4 300 PLN

BLACK FALCON

125 900 PLN



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czulość: 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 30 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1200 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 49 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+3 600 PLN
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+4 300 PLN
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+4 300 PLN
1" Diamond Tweeter	+45 000 PLN

BLACK EAGLE

169 900 PLN



- Budowa: 3,5-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czulość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 33 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1220 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe

Kolor: Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+3 800 PLN
Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+4 400 PLN
Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia	+4 400 PLN
1" Diamond Tweeter	+45 000 PLN

GŁOŚNIKI

BLACK RAPTOR EDYCJA LIMITOWANA

199 000 PLN



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 6 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia:
- Moc:
- Wymiary (HxWxD):
- Waga:
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Wild Nut, Maple, Macassar, Mango

Opcje dodatkowe

1.2" Diamond Tweeter +50 000 PLN

BLACK CRANE

269 900 PLN



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 6 Ω
- Czułość: 93.5 dB
- Pasmo przenoszenia: 31 Hz - 30 kHz
- Moc: 200 W
- Wymiary (HxWxD): 1370 x 380 x 280 mm/szt.
- Waga: 65 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo, Birch, Wild Nut, Maple

Opcje dodatkowe

Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango +4 500 PLN

Kolor: White Macassar *na zamówienie*

Ozdobna czarna listwa Dla wszystkich kolorów wykończenia +4 500 PLN

1.2" Diamond Tweeter +50 000 PLN

BLACK CRANE - XLS

450 000 PLN



- Budowa: 3.5-drożna, ADS
- Impedancja: 6 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia:
- Moc:
- Wymiary (HxWxD):
- Waga:
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo, Birch, Wild Nut, Maple

Opcje dodatkowe

Kolor: Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango *na zamówienie*

Kolor: White Macassar *na zamówienie*

1.2" Diamond Tweeter +50 000 PLN

PRODUKTY ARCHIWALNE

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

Crossfire III	54 700 PLN
Scorpio	12 900 PLN
Scorpio XS	11 900 PLN
Spark III	21 900 PLN
Spirit III	22 900 PLN
Spirit SE	13 900 PLN

ODTWARZACZE CD/SACD

CD-1SX	16 900 PLN
CD-10	16 900 PLN
CD-10 Signature	21 190 PLN
CD-35	33 900 PLN
CD-35 Signature	42 900 PLN
CD-35 High Fidelity	84 900 PLN
CD-T II	24 900 PLN
CD-T II Signature	29 390 PLN

STREAMERY

S-3 Junior	16 900 PLN
S-5 Junior	37 900 PLN
S-10	22 900 PLN
S-10 Preamp	25 900 PLN
S-10 Signature	28 490 PLN
NWT-DSD	17 900 PLN

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

HA-3	14 900 PLN
-------------	------------

PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

Auris <i>Niezbilansowany</i>	27 900 PLN
Auris Signature <i>Niezbilansowany</i>	31 800 PLN
Auris <i>Zbilansowany</i>	42 900 PLN
Auris Signature <i>Zbilansowany</i>	50 900 PLN
Polaris III <i>Niezbilansowany</i>	85 900 PLN
Polaris III + Phono <i>Niezbilansowany</i>	99 000 PLN
Polaris III <i>Zbilansowany</i>	99 000 PLN

PRODUKTY ARCHIWALNE

STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

Triton PA	42 900 PLN
------------------	-------------------

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

Crossfire Evo Mono	94 900 PLN
---------------------------	-------------------

Epsilon Mono	89 900 PLN
---------------------	-------------------

Orthos XS Mono	160 900 PLN
-----------------------	--------------------

Scorpio Mono	16 900 PLN
---------------------	-------------------

Titan Evo Mono	245 000 PLN
-----------------------	--------------------

PRZETWORNIKI D/A

Sigma	16 900 PLN
--------------	-------------------