

## WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

### SCORPIO III

14 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×EL34/KT88/KT150
- Impedancja obciążenia: 4/8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa:
  - EL34: 2×38 W – pentoda, 2×25 W – trioda,
  - KT88: 2×43 W – pentoda, 2×30 W – trioda,
  - KT150: 2×55 W – pentoda, 2×35 W – trioda
- Czulość wejściowa (pełna moc): 350 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio III + KT88	16 900 PLN
Scorpio III + KT150	19 900 PLN
USB-DAC board	350 €

### SCORPIO II

16 900 PLN



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×EL34/KT88/KT150
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 50 kHz
- Moc wyjściowa:
  - EL34: 2×37 W – pentoda, 2×25 W – trioda,
  - KT88: 2×45 W – pentoda, 2×30 W – trioda,
  - KT150: 2×60 W – pentoda, 2×40 W – trioda
- Czulość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio II + KT88	4 595 €
Scorpio II + KT150	5 495 €
Pilot zdalnego sterowania	200 €
USB-DAC board	350 €

### SPIRIT SE II

16 900 PLN



- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × KT88
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 15 W
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Czulość wejściowa (pełna moc): 330 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 300 × 430 × 230 mm
- Waga: 22 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit SE II + KT150	4 595 €
Pilot zdalnego sterowania	200 €
USB-DAC board	350 €

### SPARK V

6 995 €



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × 6C33
- Impedancja obciążenia: 4 & 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 18 W
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 28 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

Opcje dodatkowe	
USB-DAC board	350 €

### SPIRIT V

29 900 PLN



- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×KT88/KT150/KT170
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa:
  - KT88: 2×65 W – pentoda, 2×40 W – trioda,
  - KT150: 2×70 W – pentoda, 2×45 W – trioda,
  - KT170: 2×75 W – pentoda, 2×50 W – trioda,
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Czulość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 33 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit V + KT150	7 995 €
Spirit V + KT170	8 495 €
USB-DAC board	350 €

## WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

### SPITFIRE

38 900 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz / 0 dB
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 390 × 250 mm
- Waga: 36 kg

### TRITON EVO

15 995 €



- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 8 × KT150 / KT170
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2 × 130 W - pentoda, 2 × 75 W - trioda, KT170: 2 × 140 W - pentoda, 2 × 80 W - trioda
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 420 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe

<b>Triton EVO + KT170</b>	<b>17 995 €</b>
<b>USB-DAC board</b>	<b>350 €</b>

### CROSSFIRE EVO

15 995 €



- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B, 2 × ECL86, 2 × 5687, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

### CROSSFIRE EVO-DELTA EDYCJA LIMITOWANA

26 995 €



- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 4 × AA62B-S, 2 × ECL86, 2 × 5687, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 50 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

Opcje dodatkowe

<b>USB-DAC board</b>	<b>350 €</b>
----------------------	--------------

## ODTWARZACZE CD

### CD-10 II SIGNATURE

25 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD
- Parametry pracy przetwornika: 768kHz / 32 bit & DSD 256
- Lampy: 6H30, 6Z4 (6C4P)
- Dynamika: > 119 dB
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 40 kHz
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB – 24/384 kHz, DSD 64x/128x, TosLink
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0.001%
- Moduł DSP/PCM z konwerterem dla wszystkich sygnałów PCM: CD, DAC, USB
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 13 kg

CD-10 II Ultimate

+1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Moduł DSP/PCM z konwerterem dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wyselekcjonowane komponenty ścieżki sygnałowej

### CD-T II TRANSPORT CD

NA ZAMÓWIENIE



- Odtwarzane formaty: CD
- Napęd CD: Philips Pro II
- Parametry pracy przetwornika: 16-44,1 & DSD 128
- Lampy: 2 × 6H14
- Dynamika: > 120 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), I2S, 110 Ω AES/EBU (XLR), 3 × BNC (DSD), Toslink
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0.001%
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 14 kg

CD-T II Signature

na zamówienie

ZAWIERA DODATKOWO:

- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Aktywną drugą lampę 6H14

### CD-35 II

42 900 PLN



- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0.001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II Signature

17 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Moduł DSP/PCM z konwerterem dla wszystkich sygnałów PCM: (CD, DAC, USB)
- Wysokiej klasy kondensatory sprzęgające

### CD-35 II HIGH FIDELITY EDYCJA LIMITOWANA

99 000 PLN



- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 2 × 6H30, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasma przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0.001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II High Fidelity

ZAWIERA DODATKOWO:

- 8 × kondensatory sprzęgające V-cap TTF
- 4 × Franc Audio - Ceramiczne nóżki; 2 gniazda RCA WBT-210 NextGen
- 20 × rezystory tantalowe 2 Watt dla lampowego stopnia wyjściowego
- 2 × AKM 4497EQ dla DAC
- Czarne wykończenie szczelin chłodzących, przycisków płyty górnej, CD-LID i wewnętrznej obudowy CD
- Tolerancja doborzenia kluczowych komponentów na poziomie 1%

## STREAMERY

### S-10 II XS PREAMP

28 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 6N6P
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Łączy sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wyjścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

### S-10 II PREAMP SIGNATURE

42 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 2 × 6N6Pi
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Łączy sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wyjścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Moduł DSP/PCM z konwerterem dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II Ultimate

11 995 €

ZAWIERA:

- Lampy: 2 × 6H30
- Najwyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server

+1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Dysk twardej SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem

### S-10 II TRANSPORT

8 995 €



- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 1 × ECC84
- Wyjścia cyfrowe: S/PDIF (RCA), AES/EBU, USB (PCM i DSD), I2S, BNC, TosLink
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Łączy sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II Transport Signature

10 995 €

ZAWIERA:

- Lampy: 2 × ECC84
- Wyjście cyfrowe – DSD: 3 × BNC (DSD-L, DSD-R, WCK)
- Najwyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server

+1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:

- Dysk twardej SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem

### S-5 XS

38 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wyjścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łączy sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wyjścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

### S-5

62 900 PLN



- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wyjścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łączy sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasma przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wyjścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

## PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

### AURIS II SIGNATURE NIEZBALANSOWANY

42 900 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, trioda
- Maksymalne napięcie wyjściowe: ~ 20 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Impedancja wejściowa: 100 kΩ
- Pasma przenoszenia: 5 Hz - 125 kHz
- THD: < 0,01%
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 110 mm
- Waga 19 kg
- Akcesoria: pilot zdalnego sterowania

#### Auris II Signature niezbalansowany

- Lampy: 2 × 6N6Pi, 4 × 6Z4
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × HT/In
- Wyjścia: 2 × RCA/O, 1 × TapeOut

#### Auris II Ultimate niezbalansowany

- Lampy: 2 × 6H30, 4 × 6C4P
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × HT/In
- Wyjścia: 2 × RCA/O, 1 × TapeOut

#### Auris II Signature zbalansowany

- Lampy: 4 × 6N6Pi, 4 × 6Z4
- Wejścia: 2 × XLR, 4 × RCA liniowe, 1 × HT
- Wyjścia: 1 × XLR, 2 × RCA, 1 × TapeOut

#### Auris II Ultimate zbalansowany

- Lampy: 2 × 6H30, 4 × 6C4P
- Wejścia: 2 × XLR, 4 × RCA liniowe, 1 × HT
- Wyjścia: 1 × XLR, 2 × RCA, 1 × TapeOut

#### Opcje dodatkowe

<b>Signature</b> zbalansowany	12 990 €
<b>Ultimate</b> niezbalansowany	14 995 €
<b>Ultimate</b> zbalansowany	17 995 €
<b>Phono II</b> MM/MC-H/MC	+2 000 €

### SPHERIS III PHONO NIEZBALANSOWANY

129 000 PLN



- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91, 2 × 6H30
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 0.5 Hz - 500 kHz
- Wejścia: 4 × RCA, 1 × MC, 1 × MM,
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 2-kanalowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

### SPHERIS III ZBALANSOWANY

159 000 PLN



- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasma przenoszenia: 0.5 Hz - 500 kHz
- Wejścia: 4 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 4-kanalowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

### POLARIS III NIEZBALANSOWANY

89 000 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, Trioda
- Lampy: 2 × ECC81, 4 × 6SL7, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 5 Vrms
- Stosunek sygnał/szum: > 100 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz
- THD: < 0,1%
- Wejścia: 2 × RCA-Phono, 2 × RCA Load
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- Częstotliwość pracy: 60 Hz
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 38 kg

#### Opcje dodatkowe

<b>Polaris III</b> zbalansowany	23 490 €
---------------------------------	----------

## PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

### SPHERIS PHONO DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA

142 000 PLN



- Tryb pracy: Czysta klasa A, Trioda
- Lampy: 2 × AA45 Mesh, 2 × 12AU7
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 5 Vrms
- Stosunek sygnał/szum: > 100 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 80 kHz
- THD: < 0,1%
- Wejścia: 2 × RCA-Phono, 2 × RCA Load
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- Częstotliwość pracy: 60 Hz
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 38 kg

## WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

### HA-3 II

17 200 PLN



- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA45 Mesh, 2 × 12AU7
- Impedancja wyjściowa: 16-600 Ω
- Pasma przenoszenia (32 Ω): 15 Hz - 35 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 50 KΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 100 dB
- THD: < 0,01%
- Moc wyjściowa: 500 mV
- Wyjście słuchawkowe: jack 6.35 mm
- Wymiary (WxDxH) wzmacniacz: 220 × 300 × 200 mm
- Wymiary (WxDxH) zasilacz: 220 × 300 × 100 mm
- Waga (wzmacniacz): 8 kg
- Waga (zasilacz): 7 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
<http://dystrybucja.nautilus.net.pl>

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczone są wg aktualnego kursu NBP.

## STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

### SPIRIT V - PA

7 495 €



- Typ układu: trioda lub pentoda
- Lampy: 4 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 70 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 45 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 80 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 700 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

Opcje dodatkowe

Spirit V - PA KT170 8 495 €

### CROSSFIRE PA

51 900 PLN



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

### TRITON EVO PA

14 495 €



- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W – pentoda, 2×75 W – trioda, KT170: 2×140 W – pentoda, 2×80 W – trioda
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Czułość wejściowa: 650mV
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 510 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe

8 × KT170 16 495 €

### CROSSFIRE EVO PA

14 995 €



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 130 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 75 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

### CROSSFIRE EVO-DELTA PA

25 995 €



- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT170, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 140 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 80 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 52 kg

## MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

### STORM MONO

13 995 €



- Typ układu: Trioda, czysta klasa A
- Lampy: 6C33
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa: 35 W
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 350 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Auto-Fixed Bias System
- Wymiary: 345 x 560 x 250 mm/szt.
- Waga: 40 kg/szt.

### TRITON EVO MONO

69 900 PLN



- Typ układu: Trioda/Pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 1 × 12AU7, 1 × 6SL7, 2 × 6SN7
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W – pentoda, 2×80 W – trioda, KT170: 2×150 W – pentoda, 2×85 W – trioda
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 10 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 750 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Auto-Fixed Bias System
- Wymiary: 350 × 560 × 260 mm/szt.
- Waga: 42 kg/szt.

Opcje dodatkowe

8 × KT170 17 995 €

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczone są wg aktualnego kursu NBP.

## MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

### CROSSFIRE EVO MONO

107 000 PLN



- Typ układu: SE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa: 30 lub 35 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 600 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 320 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

### EPSILON EVO MONO

24 995 €



- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 12 × KT150, 1 × 12AU7, 2 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2×180 W - pentoda, 2×100 W - trioda, KT170: 2×200 W - pentoda, 2×110 W - trioda
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 900 mV
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
12 × KT170	26 995 €

### ORTHOS EVO MONO

33 995 €



- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 16 × KT150, 1 × 12AU7, 2 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2×200 W - pentoda, 2×140 W - trioda, KT170: 2×220 W - pentoda, 2×150 W - trioda
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czułość wejściowa: 1000 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 610 × 250 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
16 × KT170	37 995 €

### VULCAN EVO MONO

172 000 PLN



- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: 3 × AA62B-S, 1 × 5687, 1 × PCL86, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 70W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 360 × 610 × 250 mm/szt.
- Waga: 48 kg/szt.

### VULCAN EVO - TRIO - MONO

59 995 €

- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 70W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 400 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 360 × 630 × 250 mm/szt.
- Waga: 46 kg/szt.

### TITAN EVO MONO

215 000 PLN



- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 45 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa: 80 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB: 0 dB
- Czułość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 340 × 740 × 250 mm
- Waga: 65 kg/szt.

### CONQUISTADOR EVO MONO

ZAPYTAJ



- Typ układu: czysta klasa A / DHT
- Lampy: 4 × AA82B-S, 1 × 5687, 2 × ECL86, 1 × Ayon 5U4GMesh
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 100W
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 720 × 250 mm/szt.
- Waga: 70 kg/szt.

## PRZETWORNIKI D/A

### STEALTH XS

21 500 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 4 × 6N6P, 4 × 6Z4
- Dynamika: >125 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 119 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 400 × 110 mm
- Waga: 17,3 kg

### STEALTH

30 000 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 6H30
- Dynamika: >128 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

### KRONOS XS

36 500 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE
- Lampy prostownicze: 1 × GZ30T
- Wejścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Transformatory zasilające: × 2
- PCM: USB-24/384kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC
- DSD: USB –DSD; 3 × BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK)
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

#### Opcje dodatkowe

<b>Kronos Signature</b>	<b>11 995 €</b>
<b>Kronos Ultimate</b>	<b>17 995 €</b>

#### Kronos Signature

- Lampy: 2 × 6N6Pi, 2 × 5687 SE
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Wyższej klasy kondensatory

#### Kronos Ultimate

- Lampy: 2 × 6H30, 2 × 5687 SE
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Najwyższej klasy kondensatory (również w sekcji zasilającej)

### STRATOS

42 900 PLN



- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 4 × 6H30, 4 × 6Z4
- Dynamika: >130 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, 2 × RCA, 1 × XLR
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

## LAMPY

<b>Ayon KT-88</b>	<i>Lampa mocy Push-pull</i>	<b>200 €</b>
<b>Ayon 5U4G-Mesh</b>	<i>Lampa prostownicza</i>	<b>590 €</b>
<b>Ayon AA20B</b>	<i>Lampa sterująca, dopasowana</i>	<b>490 €</b>
<b>Ayon AA45-Mesh</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 3W, dopasowana</i>	<b>590 €</b>
<b>Ayon AA300B</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 10W, dopasowana</i>	<b>500 €</b>
<b>Ayon AA300B-S</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 15W, dopasowana</i>	<b>590 €</b>
<b>Ayon AA32B-S</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 20W, dopasowana</i>	<b>690 €</b>
<b>Ayon AA52B-S</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 25W, dopasowana</i>	<b>890 €</b>
<b>Ayon AA62B-S</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 30W, dopasowana</i>	<b>1 190 €</b>
<b>Ayon AA82B-S</b>	<i>Lampa mocy wyjściowej Triode 35W, dopasowana</i>	<b>1 590 €</b>

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków  
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl  
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

## GŁOŚNIKI

### BLACK RAVEN - S

14 980 €



- Budowa: 2.5-drożna, Airflow Damping System (ADS)
- Impedancja: 5 Ω
- Czułość: 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 30 kHz
- Wymiary (HxWxD): 1110 × 350 × 230 mm/szt.
- Waga: 35 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: French Nut, Maple

### BLACK HERON - S

19 980 €



- Budowa: 2.5-drożna, ADS
- Impedancja: 5 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 34 Hz - 30 kHz
- Moc: 120 W
- Wymiary (HxWxD): 1160 × 360 × 250 mm/szt.
- Waga: 38 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

#### Opcje dodatkowe

<b>Kolor:</b> Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+800 €
<b>Kolor:</b> Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+990 €
<b>Ozdobna czarna listwa</b> Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 200 €

### BLACK FALCON - S

29 980 €



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 30 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1200 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 49 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

#### Opcje dodatkowe

<b>Kolor:</b> Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+850 €
<b>Kolor:</b> Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+990 €
<b>Ozdobna czarna listwa</b> Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 200 €
<b>1" Diamond Tweeter</b>	+9 900 €

### BLACK EAGLE - S

39 980 €



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 33 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1220 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

#### Opcje dodatkowe

<b>Kolor:</b> Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano	+990 €
<b>Kolor:</b> Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+1 180 €
<b>Ozdobna czarna listwa</b> Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 300 €
<b>1" Diamond Tweeter</b>	+9 900 €

### BLACK CRANE - S

59 980 €



- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 93.5 dB
- Pasmo przenoszenia: 31 Hz - 30 kHz
- Moc: 200 W
- Wymiary (HxWxD): 1370 × 380 × 280 mm/szt.
- Waga: 65 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo, Birch, Wild Nut, Maple

#### Opcje dodatkowe

<b>Kolor:</b> Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Zircote & Mango	+1 500 €
<b>Ozdobna czarna listwa</b> Dla wszystkich kolorów wykończenia	+1 600 €
<b>1.2" Diamond Tweeter</b>	+14 000 €

## POPZEDNIE GENERACJE

### WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

<b>Crossfire III</b>	54 700 PLN
<b>Scorpio</b>	12 900 PLN
<b>Scorpio XS</b>	11 900 PLN
<b>Spark III</b>	21 900 PLN
<b>Spirit III</b>	22 900 PLN
<b>Spirit SE</b>	13 900 PLN

### ODTWARZACZE CD/SACD

<b>CD-1SX</b>	16 900 PLN
<b>CD-10</b>	16 900 PLN
<b>CD-10 Signature</b>	21 190 PLN
<b>CD-35</b>	33 900 PLN
<b>CD-35 Signature</b>	42 900 PLN
<b>CD-35 High Fidelity</b>	84 900 PLN
<b>CD-T II</b>	24 900 PLN
<b>CD-T II Signature</b>	29 390 PLN

### STREAMERY

<b>S-3 Junior</b>	16 900 PLN
<b>S-5 Junior</b>	37 900 PLN
<b>S-10</b>	22 900 PLN
<b>S-10 Preamp</b>	25 900 PLN
<b>S-10 Signature</b>	28 490 PLN
<b>NWT-DSD</b>	17 900 PLN

### WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

<b>HA-3</b>	14 900 PLN
-------------	------------

### PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

<b>Auris</b> <i>Niezbilansowany</i>	27 900 PLN
<b>Auris Signature</b> <i>Niezbilansowany</i>	31 800 PLN
<b>Auris</b> <i>Zbilansowany</i>	42 900 PLN
<b>Auris Signature</b> <i>Zbilansowany</i>	50 900 PLN
<b>Conquistador</b> <i>Niezbilansowany</i>	49 995 €
<b>Conquistador</b> <i>Zbilansowany</i>	65 000 €

---

## POPZEDNIE GENERACJE

---

### STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

<b>Triton PA</b>	<b>42 900 PLN</b>
------------------	-------------------

### MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

<b>Epsilon Mono</b>	<b>89 900 PLN</b>
---------------------	-------------------

<b>Scorpio Mono</b>	<b>16 900 PLN</b>
---------------------	-------------------

<b>Orthos Mono</b>	<b>23 995 €</b>
--------------------	-----------------

### PRZETWORNIKI D/A

<b>Sigma</b>	<b>16 900 PLN</b>
--------------	-------------------