WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

SCORPIO III — 14 900 PLN

- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×EL34/KT88/KT150
- Impedancja obciążenia: 4/8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa:
  EL34: 2×38 W – pentoda, 2×25 W – trioda,
  KT88: 2×43 W – pentoda, 2×30 W – trioda,
  KT150: 2×55 W – pentoda, 2×35 W – trioda
- Czułość wejściowa (pełna moc): 350 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio III + KT88	**16 900 PLN**
Scorpio III + KT150	**19 900 PLN**
USB-DAC board	**350 €**

SCORPIO II — 16 900 PLN

- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×EL34/KT88/KT150
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 50 kHz
- Moc wyjściowa:
  EL34: 2×37 W – pentoda, 2×25 W – trioda,
  KT88: 2×45 W – pentoda, 2×30 W – trioda,
  KT150: 2×60 W – pentoda, 2×40 W – trioda
- Czułość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 460 × 340 × 260 mm
- Waga: 29 kg

Opcje dodatkowe	
Scorpio II + KT88	**4 595 €**
Scorpio II + KT150	**5 495 €**
Pilot zdalnego sterowania	**200 €**
USB-DAC board	**350 €**

SPIRIT SE II — 16 900 PLN

- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × KT88
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 15 W
- Pasmo przenoszenia: 15 Hz - 40 kHz
- Czułość wejściowa (pełna moc): 330 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak (opcjonalnie)
- Wejścia: 4 × RCA
- Wymiary (WxDxH): 300 × 430 × 230 mm
- Waga: 22 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit SE II + KT150	**4 595 €**
Pilot zdalnego sterowania	**200 €**
USB-DAC board	**350 €**

SPARK V — 6 995 €

- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × 6C33
- Impedancja obciążenia: 4 & 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 18 W
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 28 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 KΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

Opcje dodatkowe	
USB-DAC board	**350 €**

SPIRIT V — 29 900 PLN

- Typ układu: SE-trioda, klasa A
- Lampy wyjściowe: 4×KT88/KT150/KT170
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa:
  KT88: 2×65 W – pentoda, 2×40 W – trioda,
  KT150: 2×70 W – pentoda, 2×45 W – trioda,
  KT170: 2×75 W – pentoda, 2×50 W – trioda,
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Czułość wejściowa (pełna moc): 500 mV
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 33 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit V + KT150	**7 995 €**
Spirit V + KT170	**8 495 €**
USB-DAC board	**350 €**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

SPITFIRE — 38 900 PLN

- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 8 Ω
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz/ 0 dB
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 KΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: tak
- Pilot zdalnego sterowania: tak
- Wejścia i wyjścia: 3 × Line In, 1 × XLR In, 1 × Direct In, 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 390 × 250 mm
- Waga: 36 kg

TRITON EVO — 15 995 €

- Typ układu: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy wyjściowe: 8×KT150/KT170
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W – pentoda, 2×75 W – trioda, KT170: 2×140 W – pentoda, 2×80 W – trioda
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0dB
- Regulacja siły głosu: Tak
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 510 × 420 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe	
Triton EVO + KT170	**17 995 €**
USB-DAC board	**350 €**

CROSSFIRE EVO — 15 995 €

- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B, 2 × ECL86, 2 × 5687, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

CROSSFIRE EVO-DELTA *EDYCJA LIMITOWANA* — 26 995 €

- Rodzaj pracy końcówki: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 4 × AA62B-S, 2 × ECL86, 2 × 5687, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia (+/- 3 dB): 8 Hz - 40 kHz
- Moc wyjściowa (tryb pentody): 2 × 50 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek S/N (przy pełnej mocy): 98 dB
- NFB: 0 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: tak
- Wejścia: 3 × Line IN, 1 × XLR IN, 1 × Direct IN
- Wyjścia: 1 × Pre-out
- Wymiary (WxDxH): 520 × 420 × 250 mm
- Waga: 46 kg

Opcje dodatkowe	
USB-DAC board	**350 €**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

ODTWARZACZE CD

CD-10 II SIGNATURE — 25 900 PLN

- Odtwarzane formaty: CD
- Parametry pracy przetwornika: 768kHz / 32 bit & DSD 256
- Lampy: 6H30, 6Z4 (6C4P)
- Dynamika: > 119 dB
- Pasmo przenoszenia (CD): 20 Hz – 40 kHz
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB – 24/384 kHz, DSD 64x/128x, TosLink
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Moduł DSP/PCM konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: CD, DAC, USB
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/ Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 13 kg

CD-10 II Ultimate — +1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:
- Moduł DSP/PCM konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/Silver
- Wyselekcjonowane komponenty ścieżki sygnałowej

CD-T II *TRANSPORT CD* — *NA ZAMÓWIENIE*

- Odtwarzane formaty: CD
- Napęd CD: Philips Pro II
- Parametry pracy przetwornika: 16-44.1 & DSD 128
- Lampy: 2 × 6H14
- Dynamika: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), I2S, 110 Ω AES/EBU (XLR), 3 × BNC (DSD), Toslink
- Stosunek S/N: > 119 dB
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 14 kg

CD-T II Signature — na zamówienie

ZAWIERA DODATKOWO:
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Aktywną drugą lampę 6H14

CD-35 II — 42 900 PLN

- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasmo przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II Signature — 17 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:
- Lampy: 2 × 6N6P,i 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Moduł DSP/PCM konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: (CD, DAC, USB)
- Wysokiej klasy kondensatory sprzęgające

CD-35 II HIGH FIDELITY *EDYCJA LIMITOWANA* — 99 000 PLN

- Odtwarzane formaty: CD,
- Parametry pracy przetwornika: 768 kHz/32 bity + DSD 256
- Lampy: 2 × 6H30, 2 × 5687 SE, 1 × GZ30
- Dynamika: > 120 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 300 Ω
- Stosunek S/N: > 119 dB
- Wyjście cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB, I2S, BNC, AES/EBU, 3 × BNC / DSD
- Pasmo przenoszenia (CD): 20 Hz – 50 kHz
- THD (1 kHz): < 0,001%
- Wyjścia analogowe: RCA & XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 17 kg

CD-35 II High Fidelity

ZAWIERA DODATKOWO:
- 8 × kondensatory sprzęgające V-cap TFTF
- 4 × Franc Audio - Ceramiczne nóżki; 2 gniazda RCA WBT-210 NextGen
- 20 × rezystory tantalowe 2 Watt dla lampowego stopnia wyjściowego
- 2 × AKM 4497EQ dla DAC
- Czarne wykończenie szczelin chłodzących, przycisków płyty górnej, CD-LID i wewnętrznej obudowy CD
- Tolerancja dobierania kluczowych komponentów na poziomie 1%

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

STREAMERY

S-10 II XS PREAMP — 28 900 PLN

- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 6N6P
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II PREAMP SIGNATURE — 42 900 PLN

- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD256
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 2 × 6N6Pi
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), USB-PC, TOSLINK, 2 × USB type A
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Moduł DSP/PCM ⍰ konwerter dla wszystkich sygnałów PCM: DAC, USB, Streamer
- Kondensatory sprzęgające Mundorf Gold/ Silver
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II Ultimate — 11 995 €

ZAWIERA:
- Lampy: 2 × 6H30
- Najwyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server — +1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:
- Dysk twardy SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem

S-10 II TRANSPORT — 8 995 €

- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 1 × ECC84
- Wyjścia cyfrowe: S/PDIF (RCA), AES/EBU, USB (PCM i DSD), I2S, BNC, TosLink
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Spotify, Tidal, HiResAudio, Qobuz, Roon, Audirvana
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 120 mm
- Waga: 12 kg

S-10 II Transport Signature — 10 995 €

ZAWIERA:
- Lampy: 2 × ECC84
- Wyjście cyfrowe – DSD: 3 x BNC (DSD-L, DSD-R, WCK)
- Najwyższej klasy komponenty

S-10 II JRiver BlackBox Server — +1 995 €

ZAWIERA DODATKOWO:
- Dysk twardy SSD 1TB z oprogramowaniem JRiver BlackBox Server
- Dodatkowy moduł Streamera z niezależnym zasilaniem

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

STREAMERY

IRIS XS — 34 900 PLN

- Odtwarzacz sieciowy z wbudowanym przedwzmacniaczem
- Parametry przetwornika D/A: 764kHz / 32 bit & DSD512
- Dynamika: > 120 dB
- Lampy: 2 × 6N6Pi
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 700 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA), TosLink, AES/EBU, I2S/HDMI, 2 × USB type A
- Spotify Connect, Spotify-Hifi Connect, Tidal Connect, Qobuz Connect, HiRes Audio
- Radio: Airable Radio & Podcast
- Roon ready, Audirvana
- Łącza sieciowe: RJ45/LAN Gigabit Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 115 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Moduł DSP/PCM
- Wymiary (WxDxH): 480 × 360 × 120 mm
- Waga: 12 kg

IRIS Signature — 47 900 PLN

ZAWIERA:
- Lampy: 2 × 6H30
- Konwerter PCM-DSD dla wszystkich sygnałów PCM (wejścia DAC i streamer); DSD128 lub 512 (regulowany)
- Wysokiej jakości kondensatory sprzęgające

IRIS Ultimate — 64 900 PLN

ZAWIERA:
- Wejście: HDMI USB-"B"

S-5 XS — 38 900 PLN

- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

S-5 — 62 900 PLN

- Parametry przetwornika D/A: 192 kHz/24 bit
- Lampy: 4 × 6922, 4 × 6Z4
- Dynamika: > 115 dB
- Impedancja wyjściowa RCA/XLR: ~ 900 Ω
- Wyjścia cyfrowe: 75 Ω S/PDIF (RCA)
- Wejścia cyfrowe: BNC, SPDIF, AES/EBU, TosLink, I2S, 2x USB-Type "A";
- Łącza sieciowe: Ethernet, Wi-Fi
- Stosunek S/N: > 110 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz-20 kHz
- Zniekształcenia THD (1 kHz): < 0,002 %
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wejścia analogowe: 2 × RCA, 1 × XLR
- Wyjścia analogowe: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 390 × 240 mm
- Waga: 27 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE

AURIS II SIGNATURE *NIEZBALANSOWANY* — 42 900 PLN

- Tryb pracy: Czysta klasa A, trioda
- Maksymalne napięcie wyjściowe: ~ 20 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Impedancja wejściowa: 100 kΩ

Auris II Signature *niezbalansowany*

- Lampy: 2 × 6N6Pi, 4 × 6Z4
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × HT/In
- Wyjścia: 2 × RCA/O, 1 × TapeOut

Auris II Ultimate *niezbalansowany*

- Lampy: 2 × 6H30, 4 × 6C4P
- Wejścia: 4 × RCA liniowe, 1 × HT/In
- Wyjścia: 2 × RCA/O, 1 × TapeOut

- Pasmo przenoszenia: 5 Hz – 125 kHz
- THD: < 0,01 %
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 110 mm
- Waga 19 kg
- Akcesoria: pilot zdalnego sterowania

Auris II Signature *zbalansowany*

- Lampy: 4 × 6N6Pi, 4 × 6Z4
- Wejścia: 2 × XLR, 4 × RCA liniowe, 1 × HT
- Wyjścia: 1 × XLR, 2 × RCA, 1 × TapeOut

Auris II Ultimate *zbalansowany*

- Lampy: 2 × 6H30, 4 × 6C4P
- Wejścia: 2 × XLR, 4 × RCA liniowe, 1 × HT
- Wyjścia: 1 × XLR, 2 × RCA, 1 × TapeOut

Opcje dodatkowe	
Signature *zbalansowany*	**12 990 €**
Ultimate *niezabalansowany*	**14 995 €**
Ultimate *zbalansowany*	**17 995 €**
Phono II *MM / MC-H / MC*	**+2 000 €**

SPHERIS III PHONO *NIEZBALANSOWANY* — 129 000 PLN

- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91 ,2 × 6H30
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasmo przenoszenia: 0.5 Hz – 500 kHz
- Wejścia: 4 × RCA, 1 × MC, 1 × MM,
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 2-kanałowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

SPHERIS III *ZBALANSOWANY* — 159 000 PLN

- Tryb pracy: trioda lub pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 4 × C3M, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 40 V rms
- Stosunek sygnał/szum: > 98 dB
- Impedancja wyjściowa: 30 Ω
- Impedancja wejściowa: > 1 MΩ
- Pasmo przenoszenia: 0.5 Hz – 500 kHz
- Wejścia: 4 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- 4-kanałowa kontrola głośności (VTC)
- Pilot: Tak
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 43 kg

POLARIS III *NIEZBALANSOWANY* — 89 000 PLN

Opcje dodatkowe	
Polaris III *zbalansowany*	**23 490 €**

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

SPHERIS PHONO *DOSTĘPNOŚĆ OGRANICZONA* — 142 000 PLN

- Tryb pracy: Czysta klasa A, Trioda
- Lampy: 2 × ECC81, 4 × 6SL7, 4 × EY91
- Maksymalne napięcie wyjściowe: 5 Vrms
- Stosunek sygnał/szum: > 100 dB
- Impedancja wyjściowa: ~ 300 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz – 80 kHz
- THD: < 0,1 %
- Wejścia: 2 × RCA-Phono, 2 × RCA Load
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Pobór mocy: maks. 300 W
- Częstotliwość pracy: 60 Hz
- Wymiary (WxDxH): 500 × 430 × 220 mm
- Waga: 38 kg

WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE

HA-3 II — 17 200 PLN

- Typ układu: Single-Ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA45 Mesh, 2 × 12AU7
- Impedancja wyjściowa: 16-600 Ω
- Pasmo przenoszenia (32 Ω): 15 Hz - 35 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 50 KΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 100 dB
- THD: < 0.01 %
- Moc wyjściowa: 500 mV
- Wyjście słuchawkowe: jack 6.35 mm
- Wymiary (WxDxH) wzmacniacz: 220 × 300 × 200 mm
- Wymiary (WxDxH) zasilacz: 220 × 300 × 100 mm
- Waga (wzmacniacz): 8 kg
- Waga (zasilacz): 7 kg

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

ayon audio

STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

SPIRIT V - PA — 7 495 €

- Typ układu: trioda lub pentoda
- Lampy: 4 × KT150
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 70 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 45 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 80 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 700 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 480 × 370 × 250 mm
- Waga: 32 kg

Opcje dodatkowe	
Spirit V - PA KT170	**8 495 €**

CROSSFIRE PA — 51 900 PLN

- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 2 × AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa: 2 × 30 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

TRITON EVO PA — 14 495 €

- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 2 × 12AU7, 4 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 60 kHz
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W – pentoda, 2×75 W – trioda, KT170: 2×140 W – pentoda, 2×80 W – trioda
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Czułość wejściowa: 650mV
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 510 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

Opcje dodatkowe	
8 × KT170	**16 495 €**

CROSSFIRE EVO PA — 14 995 €

- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 2 × 12AU7, 4 ×PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 130 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 75 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 45 kg

CROSSFIRE EVO-DELTA PA — 25 995 €

- Typ układu: single-ended, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT170, 2 × 12AU7, 4 ×PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 8 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa (pentody): 2 × 140 W
- Moc wyjściowa (triody): 2 × 80 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 100 kΩ
- NFB: 0 dB
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Regulacja siły głosu: potencjometr
- Pilot: Tak
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 520 × 400 × 250 mm
- Waga: 52 kg

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

STORM MONO — 13 995 €

- Typ układu: Trioda, czysta klasa A
- Lampy: 6C33
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 35 kHz
- Moc wyjściowa: 35 W
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 350 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Auto-Fixed Bias System
- Wymiary : 345 x 560 x 250 mm/szt.
- Waga: 40 kg/szt.

TRITON EVO MONO — 69 900 PLN

- Typ układu: Trioda/Pentoda, czysta klasa A
- Lampy: 8 × KT150, 1 × 12AU7, 1 × 6SL7, 2 × 6SN7
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Moc wyjściowa: KT150: 2×130 W – pentoda, 2×80 W – trioda, KT170: 2×150 W – pentoda, 2×85 W – trioda
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 10 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 750 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Auto-Fixed Bias System
- Wymiary : 350 × 560 × 260 mm/szt.
- Waga: 42 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
8 × KT170	**17 995 €**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43

dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY

CROSSFIRE EVO MONO — 107 000 PLN

- Typ układu: SE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa: 30 lub 35 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czułość wejściowa (pełna moc): 600 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 320 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

EPSILON EVO MONO — 24 995 €

- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 12 × KT150, 1 × 12AU7, 2 × PCL86
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2×180 W – pentoda, 2×100 W – trioda, KT170: 2×200 W – pentoda, 2×110 W – trioda
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 900 mV
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 600 × 250 mm/szt.
- Waga: 44 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
12 × KT170	**26 995 €**

ORTHOS EVO MONO — 33 995 €

- Typ układu: Trioda/Pentoda, klasa A
- Lampy: 16 × KT150, 1 × 12AU7, 2 × PCL86
- Impedancja obciążenia 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: KT150: 2×200 W – pentoda, 2×140 W – trioda, KT170: 2×220 W – pentoda, 2×150 W – trioda
- Pasmo przenoszenia: 12 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 98 dB
- Czułość wejściowa: 1000 mV
- NFB: 0 dB
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 x 610 x 250 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.

Opcje dodatkowe	
16 × KT170	**37 995 €**

VULCAN EVO MONO — 172 000 PLN

- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: 3 × AA62B-S, 1 × 5687, 1 × PCL86, 1 × 5U4G
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 70W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 360 × 610 × 250 mm/szt.
- Waga: 48 kg/szt.

VULCAN EVO - TRIO - MONO — 59 995 €

- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 70W
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 400 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 360 × 630 × 250 mm/szt.
- Waga: 46 kg/szt.

TITAN EVO MONO — 215 000 PLN

- Typ układu: PSE trioda, czysta klasa A
- Lampy: AA62B
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 45 kHz (+/- 3 dB)
- Moc wyjściowa: 80 W
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB: 0 dB
- Wejścia: RCA, XLR
- Wymiary (WxDxH): 340 × 740 × 250 mm
- Waga: 65 kg/szt.

CONQUISTADOR EVO MONO — ZAPYTAJ

- Typ układu: czysta klasa A / DHT
- Lampy: 4 × AA82B-S, 1 × 5687, 2 × ECL86, 1 × Ayon 5U4GMesh
- Impedancja obciążenia: 4-8 Ω
- Moc wyjściowa: 100W
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 80 kHz
- Impedancja wejściowa (1 kHz): 47 kΩ
- Stosunek sygnał/szum (pełna moc): 92 dB
- NFB 0 dB
- Czułość wejściowa: 500 mV
- Auto-Fixed Bias System
- Wejścia: 1 × RCA, 1 × XLR
- Wymiary (WxDxH): 350 × 720 × 250 mm/szt.
- Waga: 70 kg/szt.

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

PRZETWORNIKI D/A

STEALTH XS — 21 500 PLN

- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 4 × 6N6P, 4 × 6Z4
- Dynamika: >125 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 119 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 400 × 110 mm
- Waga: 17.3 kg

STEALTH — 30 000 PLN

- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 6H30
- Dynamika: >128 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, RCA
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

KRONOS XS — 36 500 PLN

- Typ: przetwornik D/A
- Lampy: 2 × 6N6P, 2 × 5687 SE
- Lampy prostownicze: 1 × GZ30T
- Wejścia: 2 × RCA, 1 × XLR
- Transformatory zasilające: × 2
- PCM: USB-24/384kHz, SPDIF, I2S, AES/EBU, BNC
- DSD: USB –DSD; 3 x BNC for DSD (DSD-L, DSD-R & WCK)
- Pilot zdalnego sterowania: Tak

Kronos Signature

- Lampy: 2 × 6N6Pi, 2 × 5687 SE
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Wyższej klasy kondensatory

Kronos Ultimate

- Lampy: 2 × 6H30, 2 × 5687 SE
- Konwerter sygnału PCM do DSD
- Najwyższej klasy kondensatory (również w sekcji zasilającej)

Opcje dodatkowe	
Kronos Signature	**11 995 €**
Kronos Ultimate	**17 995 €**

STRATOS — 42 900 PLN

- Typ: przetwornik D/A
- Częstotliwość próbkowania: 192 kHz/32 bity (PCM)
- Lampy: 4 × 6H30, 4 × 6Z4
- Dynamika: >130 dB
- Stosunek sygnału/szumu: > 120 dB
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz – 50 kHz
- THD: < 0,001% (1 kHz)
- Wejścia: 1 × S/PDIF, 1 × AES/EBU, 1 × Toslink, 1 × BNC, 1 × USB, 1 × I2S, 3 × BNC/DSD, 2 × RCA, 1 × XLR
- Pilot zdalnego sterowania: Tak
- Wymiary (WxDxH): 480 × 420 × 110 mm
- Waga: 20 kg

LAMPY

Ayon KT-88	*Lampa mocy Push-pull*	**200 €**
Ayon 5U4G-Mesh	*Lampa prostownicza*	**590 €**
Ayon AA20B	*Lampa sterująca, dopasowana*	**490 €**
Ayon AA45-Mesh	*Lampa mocy wyjściowej Triode 3W, dopasowana*	**590 €**
Ayon AA300B	*Lampa mocy wyjściowej Triode 10W, dopasowana*	**500 €**
Ayon AA300B-S	*Lampa mocy wyjściowej Triode 15W, dopasowana*	**590 €**
Ayon AA32B-S	*Lampa mocy wyjściowej Triode 20W, dopasowana*	**690 €**
Ayon AA52B-S	*Lampa mocy wyjściowej Triode 25W, dopasowana*	**890 €**
Ayon AA62B-S	*Lampa mocy wyjściowej Triode 30W, dopasowana*	**1 190 €**
Ayon AA82B-S	*Lampa mocy wyjściowej Triode 35W, dopasowana*	**1 590 €**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

GŁOŚNIKI

BLACK RAVEN - S — 14 980 €

- Budowa: 2.5-drożna, Airflow Damping System (ADS)
- Impedancja: 5 Ω
- Czułość: 91 dB
- Pasmo przenoszenia: 35 Hz - 30 kHz
- Wymiary (HxWxD): 1110 × 350 × 230 mm/szt.
- Waga: 35 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: French Nut, Maple

BLACK HERON - S — 19 980 €

- Budowa: 2.5-drożna, ADS
- Impedancja: 5 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 34 Hz - 30 kHz
- Moc: 120 W
- Wymiary (HxWxD): 1160 × 360 × 250 mm/szt.
- Waga: 38 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe	
Kolor: *Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano*	**+800 €**
Kolor: *Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Ziricote & Mango*	**+990 €**
Ozdobna czarna listwa *Dla wszystkich kolorów wykończenia*	**+1 200 €**

BLACK FALCON - S — 29 980 €

- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 92 dB
- Pasmo przenoszenia: 33 Hz - 30 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1200 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 49 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe	
Kolor: *Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano*	**+850 €**
Kolor: *Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Ziricote & Mango*	**+990 €**
Ozdobna czarna listwa *Dla wszystkich kolorów wykończenia*	**+1 200 €**
1" Diamond Tweeter	**+9 900 €**

BLACK EAGLE - S — 39 980 €

- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 93 dB
- Pasmo przenoszenia: 32 Hz - 33 kHz
- Moc: 150 W
- Wymiary (HxWxD): 1220 × 370 × 260 mm/szt.
- Waga: 52 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo

Opcje dodatkowe	
Kolor: *Maple, Wild Nut, Birch & Black Piano*	**+990 €**
Kolor: *Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Ziricote & Mango*	**+1 180 €**
Ozdobna czarna listwa *Dla wszystkich kolorów wykończenia*	**+1 300 €**
1" Diamond Tweeter	**+9 900 €**

BLACK CRANE - S — 59 980 €

- Budowa: 3-drożna, ADS
- Impedancja: 4 Ω
- Czułość: 93.5 dB
- Pasmo przenoszenia: 31 Hz - 30 kHz
- Moc: 200 W
- Wymiary (HxWxD): 1370 × 380 × 280 mm/szt.
- Waga: 65 kg/szt.
- Standardowe kolory wykończeń: Tineo, French Nut, Etimo, Birch, Wild Nut, Maple

Opcje dodatkowe	
Kolor: *Bird's Eye Maple, Poplar Burl, Macassar, Ziricote & Mango*	**+1 500 €**
Ozdobna czarna listwa *Dla wszystkich kolorów wykończenia*	**+1 600 €**
1.2" Diamond Tweeter	**+14 000 €**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

POPRZEDNIE GENERACJE

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE	
Crossfire III	**54 700 PLN**
Scorpio	**12 900 PLN**
Scorpio XS	**11 900 PLN**
Spark III	**21 900 PLN**
Spirit III	**22 900 PLN**
Spirit SE	**13 900 PLN**
ODTWARZACZE CD/SACD	
CD-1SX	**16 900 PLN**
CD-10	**16 900 PLN**
CD-10 Signature	**21 190 PLN**
CD-35	**33 900 PLN**
CD-35 Signature	**42 900 PLN**
CD-35 High Fidelity	**84 900 PLN**
CD-T II	**24 900 PLN**
CD-T II Signature	**29 390 PLN**
STREAMERY	
S-3 Junior	**16 900 PLN**
S-5 Junior	**37 900 PLN**
S-10	**22 900 PLN**
S-10 Preamp	**25 900 PLN**
S-10 Signature	**28 490 PLN**
NWT-DSD	**17 900 PLN**
WZMACNIACZE SŁUCHAWKOWE	
HA-3	**14 900 PLN**
PRZEDWZMACNIACZE LINIOWE	
Auris *Niezbalansowany*	**27 900 PLN**
Auris Signature *Niezbalansowany*	**31 800 PLN**
Auris *Zbalansowany*	**42 900 PLN**
Auris Signature *Zbalansowany*	**50 900 PLN**
Conquistador *Niezbalansowany*	**49 995 €**
Conquistador *Zbalansowany*	**65 000 €**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.

POPRZEDNIE GENERACJE

STEREOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY	
Triton PA	**42 900 PLN**
MONOFONICZNE WZMACNIACZE MOCY	
Epsilon Mono	**89 900 PLN**
Scorpio Mono	**16 900 PLN**
Orthos Mono	**23 995 €**
PRZETWORNIKI D/A	
Sigma	**16 900 PLN**

Dystrybucja: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Malborska 24, 30-646 Kraków
tel.: 12 655 75 43
dystrybucja@nautilus.net.pl
http://dystrybucja.nautilus.net.pl

Dokument nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Ceny mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Ceny wyrażone w EUR przeliczane są wg aktualnego kursu NBP.