

## SERIA ABACUS & ELIXIR

### ABACUS S DAC

**8 490 PLN**



#### Abacus S + Streamer

**10 900 PLN**

- Wejścia: RCA, BNC, Optyczne, USB
- Wyjścia: analog
- Poziom wyjściowy: 2.1 Vrms
- Pasmo przenoszenia: 3 Hz - 24 kHz
- Waga: 4.5 kg
- Obsługa częstotliwości próbkowania: 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz max. 32 bit and 2.8224 / 5.6448 MHz 1 bit native DSD
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8.7 x 32.5 cm

### ELIXIR Wzmacniacz zintegrowany

**6 990 PLN**



- Wejścia: 4x line analog, Phono MM
- Wyjścia: stereo, pre, jack 6,35 mm
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 110 kHz (głośniki), 3,5 Hz - 300 kHz (przedwzmacniacz), 3,5 Hz - 320 kHz (słuchawki)
- Impedancja wejściowa (line): 10 kΩ
- Impedancja wejściowa (MM): 47 kΩ/100 pF
- Czutość wejściowa: 135 mV
- Moc (8Ω): 50 W (55 W szczyt)/8Ω, 65 W (90 W szczyt)/4Ω
- Waga: 6 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8,5 x 36 cm

## SERIA LAGRANGE

### LAGRANGE Wzmacniacz zintegrowany

**21 900 PLN**



#### Lagrange + DAC 5.1

**24 900 PLN**

- Wejścia: 4 x analog / 1 x MM phono / 1 x HT bypass / BT wireless
- Wejścia cyfrowe: 1 x USB / 1 x RCA coax / 1x Toslink optical
- Wyjścia: 1 x stereo speaker / 1 x Tape out / 1 x Pre out / 1/4" headphones
- Impedancja wejściowa (line): 10 kΩ
- Moc wyjściowa (RMS): 100 W Pobór mocy (max.): 600 W Waga: 15 kg
- Wymiary (SxWxG): 430 x 90 x 360 mm

## SERIA OBELISK (1)

### OBELISK Si<sup>III</sup> Wzmacniacz zintegrowany

**8 900 PLN**



- Wejścia: 5 x analog, 1 x S/PDIF
- Wyjścia: 1 x stereo, 1 x tape out
- Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ
- Czutość wejściowa: 500 mV
- Moc: 50 W / kanał
- Stosunek sygnał/szum: 96 dB
- Obsługa kart rozszerzeń: gramofonowy MM / DAC 1.3 / 2.3 DAC
- Max. Zużycie: 200 W
- Waga: 6 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8,5 x 36 cm

### OBELISK Si<sup>III</sup> 30 + X2 30 LIMITED Wzmacniacz zintegrowany + Zasilacz

**15 900 PLN**



Obelisk Si 30 + X30 to limitowany zestaw wykorzystujący wyższej klasy komponenty jak kondensatory Mundorf oraz Nichicon czy wyselekcjonowane tranzystory. W połączeniu z innymi drobnymi zmianami w ustawieniach parametrów pracy urządzeń zaowocowało to znaczącą poprawą ich brzmienia. Modele oferowane są jako zestaw z racji precyzyjnego dobierania komponentów oraz strojenia.

## SERIA OBELISK (2)

### OBELISK X2 *Zasilacz dedykowany do Obelisk S<sup>III</sup>*

**5 490 PLN**



- Obsługiwane urządzenia: Obelisk Si
- Wymiary (SxWxG): 22 × 8,5 × 32,5 cm

### OBELISK PX *Zasilacz zewnętrzny*

**6 900 PLN**



- Obsługiwane urządzenia: Obelisk PRE, Canalet, Dactilus, Quasar, Questar
- Wymiary (SxWxG): 22 × 8,5 × 32,5 cm

### OBELISK TX *Zasilacz gramofonowy*

**7 190 PLN**



### OBELISK DA *DAC ostatnie sztuki*

**6 990 PLN**



- Wejścia: RCA, BNC, 2x TOSLINK, USB
- Wyjścia: direct, buffered
- Poziom wyjściowy: 1,2 V / 2,5 V
- Pasmo przenoszenia: 3 Hz - 21 kHz
- Stosunek sygnał/szum: > 97 dB
- Obsługa kart rozszerzeń: DAC 2,1 / 1.2
- Obsługa częstotliwości próbkowania: 44,1 / 48 / 88,1 / 96 / 176,4 / 192 kHz
- Waga: 4 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 × 8,5 × 32,5 cm

### OBELISK DT *Odtwarzacz CD ostatnie sztuki*

**7 490 PLN**



- Obsługiwane rodzaje płyt: CD-DA, CD-R, CD-RW (12/08 cm)
- Obsługiwane formaty audio: cyfrowe audio CD, HDCD, MP3
- Wyjścia: 1x S, PDIF RCA, 1x TOSLINK
- Format wyjścia: 44,1 kHz / 16 bit stereo
- Waga: 3,9 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 × 8,5 × 32,5 cm

### OBELISK PS *Wzmacniacz stereo ostatnie sztuki*

**5 990 PLN**



- Wejścia: 1 x line
- Wyjścia: 1 x stereo, 1 x line
- Pasmo przenoszenia: 7 Hz - 60 kHz
- Impedancja wejściowa: 22 kΩ
- Czulość wejściowa: 700 mV
- Moc: 50 W / kanał
- Waga: 6 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 × 8,5 × 32,5 cm

## SERIA THESIS

### THESIS DELTA *Transport CD*

**14 900 PLN**



#### Thesis Delta integrated CD player

**16 900 PLN**

- Obsługiwane nośniki: CD-DA, CD-R
- Obsługiwane formaty: CD digital audio
- Output format: digital, 2-channel, 44.1 kHz, 16-bit
- Wyjścia cyfrowe: S/PDIF coaxial (75 Ω RCA), TOSLINK optical I2S, BNC
- Wyjścia analogowe: Line Level stereo RCA (2.2Vrms)
- Waga: 5.5 kg
- Wymiary: 22 x 8.5 x 32 cm

### THESIS LAMBDA *Przedwzmacniacz*

**15 900 PLN**



- Wejścia: 5 x analogue
- Wyjścia: 1 x pre output / 1 x tape out
- Zasilanie: internal / Thesis Pi
- Pobór mocy: 60 W Waga: 9 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8.5 x 36 cm

### THESIS PI *Zasilacz dedykowany dla urządzeń z serii Thesis*

**11 900 PLN**



- Typ: zasilacz 2-stopniowy, regulowany
- Zastosowanie: Thesis Alpha / Thesis Phi / Quasar
- Waga: 11 kg
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8.5 x 32.5 cm

### THESIS PHI *Przedwzmacniacz gramofonowy*

**10 900 PLN**



- Wejścia: 1 x MM / 1 x MC
- Wyjścia: 1 x MM 50 Ω / 1 x MM 600 Ω / 1 x MC 50 Ω / 1 x MC 600 Ω
- Wzmocnienie MC: 44/50/56/62/68/74 dB
- Wzmocnienie MM: 33/48 dB
- Noise floor: -90 dBV (MC) / -84 dBV (MM)
- Impedancja wejściowa MC: 100/220/470/1000 Ω
- MM: 47 kΩ / 150 pF
- Opcjonalne zasilanie: Thesis Pi
- Wymiary (SxWxG): 9.5 x 7.5 x 22 cm

### THESIS GAMMA *Wzmacniacz stereo*

**16 900 PLN**



- Wejścia: 1 x line input
- Wyjścia: Stereo 4 mm speaker
- Moc (max): 110 W / channel
- Impedancja obciążenia (min.): 1.6 Ω
- Pobór mocy: 350 W
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8.5 x 32.5 cm

### THESIS OMEGA *Wzmacniacz mono*

**17 490 PLN**



- Wejścia: 1 x line input
- Wyjścia: 2 x mono speaker / 1 x line output
- Moc (max): 160 W
- Impedancja obciążenia (min.): 1.6 Ω
- Pobór mocy: 350 W
- Wymiary (SxWxG): 22 x 8.5 x 32.5 cm

## SERIA MODULAR (1)

### MODULAR CANAMP<sup>II</sup> *Wzmacniacz słuchawkowy*

**2 490 PLN**



- Wejścia: analog
- Wyjścia: jack 6,35 mm, line
- Pasmo przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ
- Moc: 300 mW
- Stosunek sygnał/szum: >85 dB
- Waga: 1,2 kg
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 25 cm

### MODULAR CANALOT<sup>III</sup> *Wzmacniacz słuchawkowy*

**3 490 PLN**



- Wejścia: analog, S/PDIF RCA, USB
- Wyjścia: 2x jack 6,35 mm, line
- Pasmo przenoszenia: 6 Hz - 260 kHz
- Impedancja wejściowa: 10 kΩ
- Wzmocnienie: 20 dB
- Moc: 200 mW/32 Ω, 100 mW/120 Ω, 20 mW/600 Ω
- Czulość wejściowa: 320 mV
- Stosunek sygnał/szum: >100 dB
- Obsługa kart rozszerzeń: DAC 1.3, USB 2.0
- Opcje zasilania: X-PSU 40 (standard), Q-PSU, Obelisk PX
- Waga: 1,2 kg
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 25 cm

### MODULAR QUESTAR MM / MC *Przedwzmacniacz gramofonowy MM lub MC*

**1 790 PLN**



#### Wymaga zewnętrznego zasilania

- Wejście: RCA
- Wyjście: RCA
- Pasmo przenoszenia: 20 Hz - 20kHz
- Czulość wejściowa: 3 mV/MM, 220 mV/MC
- Wzmocnienie: 42 dB/MM, 64 dB/MC
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ/MM, 100 Ω/MC
- Opcje zasilania: X-PSU 40 (standard), Q-PSU, Obelisk PX
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 22 cm

### MODULAR QUASAR *Przedwzmacniacz gramofonowy MM i MC*

**3 490 PLN**



#### Wymaga zewnętrznego zasilania

- Wejścia: MM, MC
- Wyjścia: 0 dBm (High), -10 dBm (Low)
- Pasmo przenoszenia: 3 Hz - 150 kHz
- Czulość wejściowa (MC): 100/330/600 mV
- Impedancja wejściowa (MC): 100/470/1000 Ω
- Czulość wejściowa (MM): 2,5 mV
- Impedancja wejściowa (MM): 47 kΩ
- Wzmocnienie: 50 dB (MM), 62-78 dB (MC)
- Opcje zasilania: Q-PSU (standard), Obelisk PX
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 22 cm

### MODULAR Q-PSU<sup>III</sup> *Zasilacz zewnętrzny dedykowany do serii Modular*

**2 490 PLN**



- Obsługiwane urządzenia: Canalot, Dactilus, Quasar, Questar
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 22 cm

### MODULAR X-PSU *Zasilacz zewnętrzny dedykowany do serii Modular*

**450 PLN**



- Obsługiwane urządzenia: Canalot, Questar
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 22 cm

## SERIA MODULAR (2)

MODULAR Q-FLT *Filtr sieciowy*

**1 890 PLN**



MODULAR ORBIT 2 *Zasilacz gramofonowy*

**3 100 PLN**



- Napięcie wyjściowe:  
220 V (Orbit 2), 110 V (Orbit 1)
- Moc wyjściowa: max. 3 W Częstotliwość

- wyjściowa:  
50 Hz (33,1/3 rpm), 67,5 Hz (45 rpm)
- Wymiary (SxWxG): 9,5 × 7,5 × 22 cm

## KARTY ROZSZERZEŃ

VINYL 1 *Karta phono MM do serii Obelisk*

**870 PLN**

**Vinyl 1 w komplecie z urządzeniem**

**700 PLN**

DAC 2.3 / 2.4 *Karta DAC do serii Obelisk i Thesis*

**2 300 PLN**

**DAC 2.3 / 2.4 w komplecie z urządzeniem**

**1 880 PLN**

DAC 5.1 L *Karta DAC USB do Heed Lagrange*

**3 700 PLN**

**DAC 5.1 L w komplecie z urządzeniem**

**3 500 PLN**

STR 1.0 A *Karta sieciowa dp Abacus S*

**2 600 PLN**