

PRZEDWZMACNIACZE GRAMOFONOWE

EA-200

4 990 zł/szt.



- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.12 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 470 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 36 dB (MM), 63 dB (MC)
- Stosunek S/N: -124 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >90 dB
- Pobór mocy: 2 W (115 lub 220 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 220 x 57 x 228 mm
- Waga: 2.6 kg

EA-300

14 900 zł/szt.



- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.12 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 470 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 38 dB (MM), 65 dB (MC)
- Stosunek S/N: -124 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 10 W (115 lub 220 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 310 x 78 x 335 mm
- Waga: 5 kg

EA-350

19 900 zł/szt.



- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.13 mV (MC)
- Impedancja wyjściowa: 47 kΩ (MM)
- Wzmocnienie: 38 dB (MM), 64 dB (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 20 W
- Wymiary: 430 x 93 x 362 mm
- Waga: 8.8 kg

EA-550

29 900 zł/para



- Czułość wejściowa: 2.5 mV (MM), 0.13 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 1,5-40 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 38 dB (MM), 64 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Odchylenie krzywej: ± 0.5 dB
- Pobór mocy: 10 W (110 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 211 x 93 x 360 mm/szt.
- Waga: 5.5 kg/szt.

EA-1000

54 900 zł/para



- Czułość wejściowa: 2.3 mV (MM), 0.09 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 10 Ω (MC)
- Impedancja wyjściowa: 750 Ω
- Wzmocnienie: 37 dB (MM), 67 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -150 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 40 W (115 lub 220 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 210 x 103 x 347 mm/szt.
- Waga: 4.5 kg/szt.

PS-1000 (opcjonalny zasilacz do EA-1000)

19 900 zł/szt.



- Wymiary (WxHxD): 210 x 103 x 333 mm
- Waga: 7 kg

EA-2000

160 000 zł/para



- Czułość wejściowa: 2.0 mV (MM), 0.1 mV (MC)
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ (MM), 1,5-40 Ω (MC)
- Wzmocnienie: 40 dB (MM), 66 dB (MC)
- Stosunek S/N: -120 dBV (MM), -140 dBV (MC)
- Napięcie wyjściowe: 200 mV (1kHz)
- Odchylenie krzywej: ± 0.5 dB
- Pobór mocy: 35 W (110 V, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 214 x 118 x 368 mm/szt.
- Waga: 4.5-7.8 kg/szt.

WKŁADKI GRAMOFONOWE

PP-200

5 290 zł/szt.



- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.5 μ m/mN
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 25 dB
- Wspornik: Pręcik borowy \varnothing 0.26 mm
- Zwieńczenie igły: Diament
- Magnes: Neodym
- Materiały: Duraluminium, Aluminium
- Waga: 10.5g

PP-300

7 490 zł/szt.



- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.28mV
- Podatność: 8.0 μ m/mN
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Balans kanałów: 1dB lub mniej
- Zwieńczenie igły: Diament
- Waga: 11.1g

PP-500

9 900 zł/szt.



- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.0 μ m/mN
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Wspornik: Pręcik borowy \varnothing 0.26 mm
- Balans kanałów: poniżej 1dB
- Zwieńczenie igły: Diament
- Materiały: Duraluminium, Permendur
- Waga: 11.3g

PP-MONO

9 900 zł/szt.



- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.38mV
- Podatność: 8.0 μ m/mN
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Balans kanałów: poniżej 1dB
- Zwieńczenie igły: Diament
- Waga: 14.7g

PP-1000

15 900 zł/szt.



- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.29mV
- Podatność: 8.0 μ m/mN
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Wspornik: Pręcik borowy \varnothing 0.26 mm
- Magnes: Samar, Kobalt
- Zwieńczenie igły: Diament
- Materiały: Duraluminium, Permendur
- Waga: 14.3g

PP-2000

19 900 zł/szt.



- Typ: Moving Coil
- Impedancja: 4 Ω
- Siła nacisku igły: 1.7g - 2.0g
- Napięcie wyjściowe: 0.3mV
- Podatność: 8.0 μ m/mN
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 30 kHz
- Separacja: 30 dB
- Wspornik: Pręcik borowy \varnothing 0.26 mm
- Magnes: Samar, Kobalt
- Zwieńczenie igły: Diament
- Materiały: Duraluminium, Permendur
- Waga: 14.3g

PRZEDWZMACNIACZ SŁUCHAWKOWY

EPA-007X

8 690 zł/szt.



- Impedancja wejściowa: 10 k Ω
- Impedancja Słuchawek: 16 - 600 Ω
- Pasma przenoszenia: 20 Hz - 100 kHz
- Przesłuch: 90 dB
- Pobór mocy: 2 W (115/220, 50/60 Hz)
- Wymiary (WxHxD): 220 x 57 x 234 mm
- Waga: 2 kg

WZMACNIACZE MOCY MONO

MA-1500

99 000 zł/para



- Impedancja wejściowa: 47 k Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Szum własny: 200 μ V
- Moc nominalna: 10 W
- Pasma przenoszenia: 10 Hz – 40 kHz
- Odczepy głośnikowe: 4 lub 8 Ω
- Pobór mocy: 100 W
- Wymiary (WxHxD): 245 x 226 x 427 mm/szt.
- Waga: 16 kg/szt.

MA-2000

149 000 zł/para



- Impedancja wejściowa: 47 k Ω
- Wzmocnienie: 27 dB
- Szum własny: 200 μ V
- Moc nominalna: 25 W
- Pasma przenoszenia: 10 Hz – 40 kHz
- Odczepy głośnikowe: 4 lub 8 Ω
- Pobór mocy: 160 W
- Wymiary (WxHxD): 270 x 245 x 433 mm
- Waga: 20 kg/szt.

PRZEDWZMACNIACZ LINIOWY

CA-1000

149 000 zł/zestaw



- Pasma przenoszenia: 20 Hz - 20 kHz
- Czułość wejściowa: 500/1000 mV (RCA/XLR)
- Impedancja wejściowa: 47 k Ω
- Wzmocnienie: 6/12/18 dB
- Stosunek S/N: -100 dBV (10 μ V):A-NET
- Separacja międzykanałowa: >100 dB
- Pobór mocy: 43 W (115 lub 230 V, 50/60 Hz)
- Impedancja wyjściowa: 100 Ω
- Wymiary (WxHxD): 214 x 118 x 355 mm (wzmacniacz) 434 x 118 x 374 mm (control)
- Waga: 7.5 kg/szt. (wzmacniacz) 14 kg (control)

PRZEDWZMACNIACZ PASYWNY

CM-2000

89 000 zł/szt.



- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 100 kHz
- Impedancja wejściowa: 47 k Ω
- Wzmocnienie: 6/12/18 dB
- Separacja międzykanałowa: 100 dB
- Impedancja wyjściowa: 250 Ω
- Wejścia: 3 x RCA, 3 x XLR
- Wyjścia: 3 x RCA, 3 x XLR
- Wymiary: 434 x 117 x 289 mm
- Waga: 10.0 kg

TRANSFORMATORY STEP-UP MC

T-300

2 990 zł/szt.



- Impedancja wejściowa: 47 k Ω
- Impedancja wyjściowa: 1.5-40 Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Terminale: pozłacane
- Wymiary (WxHxD): 136 x 88 x 128 mm
- Waga: 1.2 kg

T-500

5 690 zł/szt.



- Impedancja wejściowa: 47 k Ω
- Impedancja wyjściowa: 1.5-40 Ω
- Wzmocnienie: 26 dB
- Pasma przenoszenia: 10 Hz - 50 kHz
- Terminale: pozłacane
- Wymiary (WxHxD): 174 x 88 x 168 mm
- Waga: 2 kg