

Audio Reveal Junior WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

17 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AT7 (ECC81),
Lampy mocy	2 x 6550
Pasma przenoszenia	20Hz - 28kHz ± 0.3 dB @ 1W
Moc	10W RMS (8 ohm, @ 1kHz)
Wejścia	2 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	130W
Wymiary	367 x 345 x 187 mm
Waga	22.7 kg

Audio Reveal First WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

24 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12AU7 (ECC82)
Lampy mocy	2 x KT88
Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz ± 0.3 dB @ 1W
Moc	10W RMS (8 ohm, @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	180W
Wymiary	440 x 385 x 205 mm
Waga	25.2 kg

Audio Reveal First MKII WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

26 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12AU7 (ECC82)
Lampy mocy	2 x KT88 (6550)
Pasma przenoszenia	20Hz - 28kHz ± 0.5 dB @ 1W
Moc	12W RMS (8 ohm, @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	190W
Wymiary	440 x 385 x 205 mm
Waga	25.4 kg

Audio Reveal Second WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

33 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12BH7
Lampy mocy	2 x KT150
Pasma przenoszenia	20Hz - 25kHz ± 0.6 dB @ 1W
Moc	20W RMS (8 ohm, 4 ohm @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	240W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	33.1 kg

Audio Reveal Second Signature WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

42 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83) Genalex, 2 x 12BH7
Lampy mocy	2 x KT170
Pasma przenoszenia	20Hz - 25kHz ± 0.7 dB @ 1W
Moc	21W RMS (8 ohm, 4 ohm @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	240W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	30.2 kg

Audio Hercules PRZETWORNIK DAC

46 900 PLN



Typ	Lampowy wielobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
Lampy	2 x 300B (PSVANE lub Emission Labs) 1 x 5U4G (lub Emission Labs 5U4G Mesh)
Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz (+0dB, -0.2dB)
Wyjście	RCA
Wejścia	USB, 2x COAX, TOSLINK
Napięcie wyjściowe	2.7V
Pobór mocy nominalny	95W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	16.0 kg