

Audio Reveal Junior WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

~~17 900 PLN~~ **14 900 PLN**



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AT7 (ECC81),
Lampy mocy	2 x 6550
Pasma przenoszenia	20Hz - 28kHz $\pm 0.3dB$ @ 1W
Moc	10W RMS (8 ohm, @ 1kHz)
Wejścia	2 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	130W
Wymiary	367 x 345 x 187 mm
Waga	22.7 kg

Audio Reveal First WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

24 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12AU7 (ECC82)
Lampy mocy	2 x KT88
Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz $\pm 0.3dB$ @ 1W
Moc	10W RMS (8 ohm, @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	180W
Wymiary	440 x 385 x 205 mm
Waga	25.2 kg

Audio Reveal First MKII WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

26 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12AU7 (ECC82)
Lampy mocy	2 x KT88 (6550)
Pasma przenoszenia	20Hz - 28kHz $\pm 0.5dB$ @ 1W
Moc	12W RMS (8 ohm, @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	190W
Wymiary	440 x 385 x 205 mm
Waga	25.4 kg

Audio Reveal Second WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

35 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83), 2 x 12BH7
Lampy mocy	2 x KT150
Pasma przenoszenia	20Hz - 25kHz ± 0.6 dB @ 1W
Moc	20W RMS (8 ohm, 4 ohm @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	240W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	33.1 kg

Audio Reveal Second Signature WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

45 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AX7 (ECC83) Genalex, 2 x 12BH7
Lampy mocy	2 x KT170
Pasma przenoszenia	20Hz - 25kHz ± 0.7 dB @ 1W
Moc	21W RMS (8 ohm, 4 ohm @ 1kHz)
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	240W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	30.2 kg

Audio Reveal Classique WZMACNIACZ ZINTEGROWANY

48 900 PLN



Typ	Zintegrowany wzmacniacz lampowy Single-ended Class-A Dual Mono
Lampy sterujące	2 x 12AT7 (ECC81), 2 x 12AU7 (ECC82)
Lampy mocy	2 x 300B
Pasma przenoszenia	20Hz - 30kHz +0dB, -3dB
Moc	8W (8 Ω , 4 Ω @ 1kHz) @THD 5%
Wejścia	4 x RCA
Impedancja wejściowa	50k Ω
Pobór mocy nominalny	145W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	33.5 kg

Audio Reveal Hercules PRZETWORNIK DAC

46 900 PLN



Typ	Lampowy wielobitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
Lampy	2 x 300B (PSVANE lub Emission Labs*) 1 x 5U4G (lub Emission Labs* 5U4G Mesh)
Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz (+0dB, -0.2dB)
Wyjście	RCA
Wejścia	USB (44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz, PCM max. 24bit) COAX1 (44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz, PCM max. 24bit) COAX2 (44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz, PCM max. 24bit) OPT (TOSLINK S/PDIF, 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz, PCM max. 24bit)
Napięcie wyjściowe	2.7V
Pobór mocy nominalny	95W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	16.0 kg

*Lampy Emission Labs dostępne na specjalne zamówienie, za dopłatą

Audio Reveal Hercules PRZETWORNIK DAC Z ODTWARZANIEM PLIKÓW DSD

52 900 PLN



Typ	Lampowy przetwornik cyfrowo-analogowy
Lampy	2 x 300B (PSVANE lub Emission Labs*) 1 x 5U4G (lub Emission Labs* 5U4G Mesh)
Pasma przenoszenia	20Hz - 20kHz (+0dB, -0.2dB)
Wyjście	RCA
Wejścia	USB (44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192 / 352.8 / 384 kHz, PCM max. 24bit) USB (DSD64, DSD128, DSD256, DSD512) COAX1 (44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz, PCM max. 24bit) COAX2 (44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz, PCM max. 24bit) OPT (TOSLINK S/PDIF, 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 192 kHz, PCM max. 24bit)
Napięcie wyjściowe	2.3V
Pobór mocy nominalny	95W
Wymiary	476 x 410 x 220 mm
Waga	16.0 kg

*Lampy Emission Labs dostępne na specjalne zamówienie, za dopłatą