AUDIA FLIGHT

WZMACNIACZE ZINTEGROWANE

FLS10 — 54 900 pln

W pełni zbalansowany wzmacniacz zintegrowany · dwa gniazda na karty opcjonalne

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 2 × 200 / 380 / 700 W
- Wejścia: 3 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR, 1 × REC (RCA)
- Regulacja wzmocnienia: −90 dB / +10 dB, krok 0,5 dB
- Pasmo przenoszenia (−3 dB): 0,3 Hz – 500 kHz
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 650
- Pobór mocy: 840 W przy 2 × 200 W / 8 Ω (czuwanie < 1 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 180 × 440 mm
- Waga: 36 kg

FLS9 — 34 900 pln

Wzmacniacz zintegrowany · dwa gniazda na karty opcjonalne

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 2 × 150 / 290 / 500 W
- Wejścia: 3 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR, 1 × REC (RCA)
- Regulacja wzmocnienia: −90 dB / +10 dB, krok 0,5 dB
- Pasmo przenoszenia (−3 dB): 0,3 Hz – 500 kHz
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 500
- Pobór mocy: 650 W przy 2 × 150 W / 8 Ω (czuwanie < 1 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 150 × 440 mm
- Waga: 25,5 kg

FLIGHT THREE S — 18 900 pln

Wzmacniacz zintegrowany stereo

- Moc wyjściowa (8 / 4 Ω): 2 × 100 / 160 W
- Wzmocnienie stopnia mocy: 26 dB
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 1 Hz – 450 kHz
- Slew rate: > 80 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: > 95 dB
- Impedancja wejściowa: 51 kΩ (RCA), 30 kΩ (XLR)
- Maks. pobór mocy: 400 W (czuwanie < 1 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 110 × 430 mm
- Waga: 16,5 kg

Karta gramofonowa MC / MM do FLIGHT THREE S	**2 290 pln**
Karta USB DAC 24 bit / 192 kHz do FLIGHT THREE S	**2 890 pln**

AUDIA FLIGHT

ŹRÓDŁA CYFROWE

FLS20 — 78 900 pln

Odtwarzacz SACD/CD ładowany od góry

- Wejścia cyfrowe: USB, S/PDIF, AES/EBU, Toslink
- Wyjścia cyfrowe: Toslink, AES/EBU, S/PDIF, I²S
- DSD512 i PCM 32 bit / 768 kHz
- Pasmo przenoszenia: 2 Hz – 50 kHz ±0,5 dB (SACD), 2 Hz – 20 kHz (CD)
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- THD: 0,002%
- Wyjścia analogowe: XLR i RCA, maks. 2,5 V RMS
- Impedancja wyjściowa: 240 Ω
- Pobór mocy: 150 W (czuwanie < 1 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 134 × 364 mm
- Waga: 17 kg

FLS22 — 42 900 pln

Przetwornik cyfrowo-analogowy

- Wejścia cyfrowe USB i S/PDIF
- DSD512 i PCM 32 bit / 768 kHz
- Możliwość rozbudowy o kartę streamera

Karta streamera do FLS20 i FLS22 (2 × USB 2.0, LAN; PCM 384 kHz i DSD256; DLNA/UPnP, Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon) — *na zapytanie*

FLIGHT CD THREE S — 17 690 pln

Odtwarzacz CD 32 bit

- Upsampling: 32 bit / 768 kHz
- Pasmo przenoszenia: 0,5 Hz – 20 kHz ±0,1 dB
- Dynamika: 126 dB
- THD+N: < −113 dB
- Wyjścia analogowe: XLR i RCA, maks. 2,5 V RMS
- Impedancja wyjściowa: 200 Ω
- Wyjście cyfrowe S/PDIF
- Pobór mocy: 50 W (czuwanie < 1 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 110 × 430 mm
- Waga: 10 kg

Karta wejść cyfrowych (AES/EBU, S/PDIF, 2 × Toslink, USB 32 bit / 384 kHz, DSD512) do FLIGHT CD THREE S — **2 490 pln**

Strumento n°3 — *na zapytanie*

W pełni zbalansowany przetwornik cyfrowo-analogowy

AUDIA FLIGHT

PRZEDWZMACNIACZE

Strumento n°1 Signature — 187 900 pln

Flagowy, w pełni zbalansowany przedwzmacniacz stereo

- Wejścia: 2 × XLR lub RCA, 3 × XLR
- Wyjścia: 2 × XLR, 1 × RCA
- Regulacja wzmocnienia: −90 dB / +10 dB, krok 0,5 dB
- Pasmo przenoszenia (−3 dB): 1 Hz – 1 MHz
- Slew rate: > 200 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 105 dB
- Impedancja wejściowa: 15 kΩ / 10 pF
- Impedancja wyjściowa: 5 Ω
- Pobór mocy: 90 W (czuwanie < 0,5 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 120 × 450 mm
- Waga: 22,5 kg

Strumento n°1 evo — 104 900 pln

W pełni zbalansowany przedwzmacniacz stereo

- Wejścia: 2 × XLR lub RCA, 3 × XLR
- Wyjścia: 2 × XLR, 1 × RCA
- Regulacja wzmocnienia: −90 dB / +10 dB, krok 0,5 dB
- Pasmo przenoszenia (−3 dB): 1 Hz – 1 MHz
- Slew rate: > 200 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 105 dB
- Impedancja wejściowa: 15 kΩ / 10 pF
- Impedancja wyjściowa: 5 Ω
- Pobór mocy: 90 W (czuwanie < 0,5 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 120 × 450 mm
- Waga: 22,5 kg

FLS1 — 36 900 pln

W pełni zbalansowany przedwzmacniacz stereo · dwa gniazda na karty opcjonalne

- Wejścia: 3 × RCA, 2 × XLR
- Wyjścia: 1 × RCA, 1 × XLR, 1 × REC (RCA)
- Regulacja wzmocnienia: −90 dB / +10 dB, krok 0,5 dB
- Pasmo przenoszenia (−3 dB): 0,3 Hz – 500 kHz
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 47 kΩ
- Impedancja wyjściowa: < 1 Ω
- Wyjście słuchawkowe: 12 W / 8 Ω
- Pobór mocy: 50 W (czuwanie < 1 W)
- Wymiary (S × W × G): 450 × 120 × 380 mm
- Waga: 15 kg

FLIGHT PHONO — 25 900 pln

Przedwzmacniacz gramofonowy stereo

- Polaryzacja w klasie A
- Konstrukcja dual mono
- Lokalne prądowe sprzężenie zwrotne i wzmocnienie transimpedancyjne
- Dwa wejścia MM / MC
- Zasilacz zewnętrzny
- Wyjścia zbalansowane i niezbalansowane

Zestaw kart gramofonowych MC lub MM do FLIGHT PHONO	**5 290 pln**

AUDIA FLIGHT

KOŃCÓWKI MOCY

Strumento n°8 Signature — 194 000 pln

Flagowy, w pełni zbalansowany monoblok · cena za 1 szt.

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 650 / 1300 / 2300 W
- Wzmocnienie: 29 dB
- Czułość wejściowa: 1,41 V RMS
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 0,3 Hz – 1 MHz
- Slew rate: > 200 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 7,5 kΩ (XLR i RCA)
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 1000
- Pobór mocy: 330 W bez sygnału, 1200 W przy 600 W / 8 Ω
- Wymiary (S × W × G): 450 × 280 × 500 mm

Strumento n°8 — 137 900 pln

W pełni zbalansowany monoblok · cena za 1 szt.

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 500 / 1000 / 2000 W
- Wzmocnienie: 29 dB
- Czułość wejściowa: 1,41 V RMS
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 0,3 Hz – 1 MHz
- Slew rate: > 200 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 7,5 kΩ (XLR i RCA)
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 1000
- Pobór mocy: 330 W bez sygnału, 1100 W przy 600 W / 8 Ω
- Wymiary (S × W × G): 450 × 280 × 500 mm

Strumento n°4 Signature — 175 900 pln

Flagowa, w pełni zbalansowana końcówka mocy stereo

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 2 × 300 / 600 / 1000 W
- Wzmocnienie: 29 dB
- Czułość wejściowa: 1,41 V RMS
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 0,3 Hz – 1 MHz
- Slew rate: > 200 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 7,5 kΩ (XLR i RCA)
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 1000
- Pobór mocy: 400 W bez sygnału, 1000 W przy 2 × 260 W / 8 Ω
- Wymiary (S × W × G): 450 × 280 × 500 mm

Strumento n°4 mk2 — 122 900 pln

W pełni zbalansowana końcówka mocy stereo

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 2 × 250 / 500 / 900 W
- Wzmocnienie: 29 dB
- Czułość wejściowa: 1,41 V RMS
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 0,3 Hz – 1 MHz
- Slew rate: > 200 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 7,5 kΩ (XLR i RCA)
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 1000
- Pobór mocy: 400 W bez sygnału, 1000 W przy 2 × 260 W / 8 Ω
- Wymiary (S × W × G): 450 × 280 × 500 mm

AUDIA FLIGHT

FLS8 — 43 900 pln

W pełni zbalansowany monoblok · cena za 1 szt.

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 400 / 800 / 1500 W
- Wzmocnienie: 29 dB
- Czułość wejściowa: 1,65 V RMS
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 0,3 Hz – 600 kHz
- Slew rate: > 160 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 7,5 kΩ (XLR i RCA)
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 200
- Pobór mocy: 200 W bez sygnału, 800 W przy 400 W / 8 Ω
- Wymiary (S × W × G): 450 × 180 × 440 mm
- Waga: 35 kg

FLS4 — 46 900 pln

W pełni zbalansowana końcówka mocy stereo

- Moc wyjściowa (8 / 4 / 2 Ω): 2 × 200 / 380 / 700 W
- Wzmocnienie: 29 dB
- Czułość wejściowa: 1,41 V RMS
- Pasmo przenoszenia (1 W, −3 dB): 0,3 Hz – 0,7 MHz
- Slew rate: > 160 V/µs
- THD: < 0,05%
- Stosunek sygnał/szum: 110 dB
- Impedancja wejściowa: 7,5 kΩ (XLR i RCA)
- Współczynnik tłumienia (8 Ω): > 650
- Pobór mocy: 170 W bez sygnału, 840 W przy 2 × 200 W / 8 Ω
- Wymiary (S × W × G): 450 × 180 × 440 mm
- Waga: 35 kg

AUDIA FLIGHT

KARTY OPCJONALNE SERII FLS

Do przedwzmacniacza FLS1 oraz wzmacniaczy FLS9 i FLS10. Każde z tych urządzeń ma na tylnym panelu dwa gniazda (A i B); karty instaluje się samodzielnie, bez lutowania.

Karta DAC — 9 690 pln

5 wejść cyfrowych: AES/EBU, S/PDIF, 2 × Toslink, USB (PCM 32 bit / 384 kHz, DSD512); przetwornik ESS 9028 Pro; izolacja galwaniczna wejść; montaż w gnieździe A

Karta streamera z DAC — 17 690 pln

AES/EBU, S/PDIF, Toslink, 2 × USB 2.0, LAN; PCM 384 kHz i DSD256; DLNA/UPnP, Spotify Connect, TIDAL Connect, Roon; montaż w gnieździe A

Karta gramofonowa MM / MC — 5 690 pln

Dwa wejścia: MC (wzmocnienie 66 dB) i MM (46 dB); regulowana impedancja wejściowa; montaż w gnieździe B

Karta dodatkowych wejść RCA lub XLR — 2 690 pln

Dwa dodatkowe wejścia liniowe RCA lub XLR; montaż w gnieździe A lub B

Ceny detaliczne brutto w PLN, obowiązują od 27.10.2026 do odwołania. Wszystkie urządzenia dostępne w wykończeniu srebrnym lub czarnym. Producent zastrzega sobie prawo do zmian cen i specyfikacji technicznych. Niniejszy cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Poznaj produkt bliżej

Zapytaj nas o szczegóły lub umów indywidualną prezentację.

Napisz

Zadzwoń

Dystrybucja w Polsce: Nautilus Poland Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Malborska 24, 30-646 Kraków · tel. +48 12 655 75 43 · kontakt@nautiluspoland.pl
www.audiaflight.pl · www.nautiluspoland.pl

Nautilus DYSTRYBUCJA